طابعة الإيصالات الحرارية MMبلوتوث الاتصالات 58 (OCPP -586-B :نموذج رقم)

:میزات

حجم صغير وتصميم أنيق يمكن أن تدفع درج النقود دايح الطباعةH د SPON تتوافق مع KMرأس الطباعة الحياة: 50

:تخصيص

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
طباعة كثافة	384dots / 203) DPI)
حجم الحرف	مم (W) *3.0 (H) نقطة ، 4.1 2 * 24 1.5 : الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384
	ملم (H) 3.0 * (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 44 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (وطيفة اختيارية)
Command طبع	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM860 / OEM860 / OEM860 / OEM866 / OEM865 / ايرية / البيرية 64 / العبرية / استرق أوروبا / إيران / OEM747 /
	التابلادية / WPC1255
نبولS طبع	ثانية / mmmمريات 90
Width ورفة	57.5 ± 0.5mm ₉
hicknessورقة تي	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	اله Solkm
البعد	190 * 132 * 119mm
ثمانيةW إجمالي	1.2KG
نغثC نلقاءي	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبرP تدحرج	0 75mm
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري USB، LAN) ، وبالتوازي ، USB، LAN وبالتوازي ، 1
سائق	ESPON فوز فيستا، فوز 7 متوافق مع ،XP وين 2000، وين 2003، فوز ،Xeوز 9
طابعة يتبرع	DC12V/3A
التحكم في الدرج	DC12V/1A
النقدي	
درجة حرارة العمل	٪درجة مئوية، رطوبة: 80-10 45-80
توفير درجة الحرارة	٪درجة مئوية ، الرطوية: 10-90 60-10-

:الصور

























الوثائق ذات الصلة: المواصفات 586-OCPP