

طابعة حرارية 58MM

(OCPP -586 :نموذج رقم)



خاصية:

- حجم صغير وتصميم أنيق
- يمكن أن تدفع درج النقود
- سرعة الطباعة العالية
- ESPON متوافق مع
- 50km حياة رئيس الطباعة:

نخصيص:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
كثافة الطباعة	(نقطة / خط (203 ديسيل 384
حجم الحرف	خط: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) dots / التبليدية: 24 * 24
نوع الباركود	(ر.ق (وطيفة اختيارية CODE39 JAN8 (EAN8) JAN13 (EAN13)
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	/ غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / إيران / OEM437 / كاتاكانا / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / فيتنام / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / اللاتفية / العربية / OEM864 / WPC1255 / النابلاندية / العبرية /
سرعة الطباعة	ثانية / mmضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سمك الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50الهkm
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري LAN ، USB ، موازية ، RS-232C
سائق	Win 9X، Win 2000، Win 2003، Win XP، Win Vista، Win 7 مع ESPON متوافق مع
توريد الطباعة	DC12V / 3A
مراقبة درج التقيد	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	% درجة مئوية ، الرطوبة: 0-45 80-10
درجة حرارة الادخار	% درجة مئوية ، الرطوبة: -10-60 90-10



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





فاس الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



ذات صلة منتجات

[استلام الطابعة الحرارية mm جودة عالية 58 -582 OCPP](#)

[طابعة الإصلاات الحرارية المحمولة mm 58 -585 OCPP](#)