طابعة حرارية 58MM

(OCPP -586 :نموذج رقم)



:خاصية

حجم صغير وتصميم أنيق

يمكن أن تدفع درج النقود

سرعة الطباعة العالية

ESPON متوافق مع

kmحياة رئيس الطباعة: 50

تخصيص

طريقة الطباعة	حراري مباشر
كثافة الطباعة	(نقطة / خط (203 دیسیبل 384
حجم الحرف	384dots / line، ANK character، الخط : A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) mm
	ملم (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 التقليدية: 24 * 24 * 24
نوع الباركود	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 رر.ق (وظيفة اختيارية)
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	/ غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / إيران / OEM437 / OEM860 / OEM860 / OEM860 / كاتاكانا / OEM437 / كاتاكانا / OEM850 / OEM858 / IranII / فيتنام / PT151،1251 / OEM747 / WPC1257 / اللاتفية / العربية / WPC1257 / العربية / WPC1255 / العربية / WPC1255 / العبرية / WPC1255
سرعة الطباعة	ثانية / mmضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سمك الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	اله 50 km
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	الفاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري USB ، LAN ، موازية ، PS-232C
سائق	ESPON متوافق مع ESPON متوافق مع Win 9X، Win 2000، Win 2003، Win XP، Win Vista، Win 7
توريد الطابعة	DC12V / 3A
مراقبة درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	٪ درجة مئوية ، الرطوبة: 10-80 45-0
درجة حرارة الادخار	٪ درجة مئوية ، الرطوبة: 10-09 60-10-



OCPP-586













:قايس الطاقة للخيا



:منطقة التطبيق

Application scenario













استلام الطابعة الحرارية mmجودة عالية <u>58 58- OCPP</u>

:ذات صلة منتجات

طابعة الإيصالات الحرارية المحمولة OCPP -585 58mm