

OCPP-586 POS 58MM **الطباعة الحرارية المباشرة** USB RS232 (نموذج: OCPP-586)

المواصفات:

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203 (خط DPI)
حجم الحرف	384dots / والحرف خط، ANK، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم ملم 24 * 24 / التقليدية / التبسيط، 3.0 (W) * 3.0 (H)
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / / OEM437 / الكنا / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / اللاتفية / العربية / إيران / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / PT151.1251 / OEM747 / التايلاندية / WPC1255 / العبرية / OEM864 / فيتنام / WPC1257
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPOن فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع، XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
تزويد الطباعة	DC12V / 3A
تحكم درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10٪ الرطوبة:

تفاصيل المنتج:

