OCPP-586 POS 58MM الطابعة الحرارية مع منفذ USB RS232
(نموذج: OCPP-586)

المواصفاتlification:

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	384dots / خط، والحرف ANK، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 :التقليدية / المبسطةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / / OEM437 / الكتكانا / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / PT151،1251 / OEM747 / اللاتفيـــة / العربيـــة / IranII / OEM858 / OEM852 / OEM866 / WPC1252 / ايـــران / التايلاندية / WPC1255 / العبرية / OEM864 / فيتنام / WPC1257
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
عرض الورق	57.5 ± 0.5mm و
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	9 فوزX، فوز 2003، فوز 2000 فوز XP، متوافقة مع 7 فوز فيستا، فوز ESPON
تزويد الطابعة	DC12V / 3A
تحكم درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45℃، 80-10 :رطوبة٪
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60℃، 90-10 :الرطوبة٪

تفاصيل المنتج: