

طابعة إيسيبنت الحرارية Warehouse أبرزاي P 58MM B

(M / N: OCPP-587)

وصف المنتج:

طابعة حرارية، وتصميم الأزياء الرائعة، صغيرة وذكية MM هو مصغرة 58 OCPP-587 قطر كبير لفة وتحقيق 130 مم / ثانية الطباعة عالية MM مع الشعور التكنولوجي للغاية. باستخدام محرك كبير وتصميم حركة كبيرة والعتاد، وسحب 83 قطرها صغير لفة، سرعة الطباعة بطيئة، وتمكين طباعة أكثر كفاءة. وفي MM السرعة في نفس الوقت، والحل الأمثل لحل مشكلة مشتركة دعم طباعة 58 واي فاي، وتقنية بلوتوث، جي بي آر إس، تمكين الطباعة أكثر مرونة ومريحة، (M الوقت نفسه، يوفر واجهة غنية، بما في ذلك منفذ الشبكة (100

أداء المنتج أو جودة المنتج:

- مظهر تصميم مضغوط، تكنولوجيا الأزياء؛
- سهلة هيكل تغذية الورق، عملية بسيطة ومريحة.
- موثوقية عالية من السيارات الكبيرة والحركة والعتاد كبيرة.
- مم / ثانية سرعة الطباعة، وتحسين كبير في كفاءة الطباعة 130.
- كبير مستودع تصميم ورقة، الدعم المثالي ل 83 ملليمتر كبيرة قطرها لفات.
- واجهة غنية اختياري: أوسب، كوم، الإنترنت (100 متر)، وبقي، بلوتوث، جي بي آر إس.
- خط كبير ولغة متعددة GB18030 دعم.
- يدعم لوغو والرسومات التنزيلات والطباعة.
- يدعم ويندوز، لينكس، الروبوت و يوس نظام الطباعة؛
- واجهة إيثرنت، وطباعة بسرعة مع تجنب فقدان الفواتير 100M.

معلومات الطباعة:

| العناصر | المعلومات |
|-----------------|---|
| طريقة الطباعة | الخط الحراري |
| طريقة الطباعة | 48MM |
| القرار | 384dots / 8) الخط (203,مدمpi) |
| سرعة الطباعة | 130MM/ثانية |
| نوع واجهة | واي فاي، جي بي آر إس، بلوتوث، (M الإنترنت (100، COM، يو اس بي |
| تباعد الأسطر | (مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75 |
| رقم السطر | الخط أ: 32 حرف / خط |
| | حرف / الخط B: 42 الخط |
| | بسيطة، الصينية التقليدية-16 خطأ |
| حرف | المبسطة / الصينية التقليدية الخطوط Standard GB18030 |
| حجم الحرف | ANK3.0 × 1.5: الخط (12 × 24)MM |
| الرمز الشريطي | (النقاط 24 × 24) MM مبسط/الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0 (9 × 17) B: 1.1 × 2.1mm الخط |
| حرف | PC437 / اليونانية / العربية / WestEurope / PC865 / PC863 / PC860 / PC850 / كاتاكانا / PC437 / |
| | اللاتفية / العربية / IranII / PC858 / PC852 / PC866 / WPC1252 / إيران / EastEurope / |
| | PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / |
| | (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / (PC1001) / |
| | 1D الشريطي: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / |
| | CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| طباعة الرسومات | الباركود |
| | الباركود: رمز الاستجابة السريعة 2D |
| | يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة |
| ورقة | لغة الحرارية |
| | و 570.5 ± 0.5mm |
| | عرض |
| | قطر الدائرة |
| | مم ≤83 |
| طباعة الأوامر | (تغذية سهلة تغذية كلامشيل) |
| قوة | ESC / POS |
| | محول كهرباء |
| | 100، 240V، 50-60HZ إدخال: أس، 12 |
| | 12، 2A إنتاج: ا، دس، 12 |
| | 12، 1A دس / 1A |
| متعاذل | كاشر درج |
| | الإخراج |
| | المخزن المؤقت |
| | 4K |
| | الإدخال |
| | نف فلاش |
| الخصائص البدنية | 40K |
| | وزن |
| | 750G |
| | 180 * 115 * 127 (MM) |
| Environment | البعث |
| | العمل |
| | 80 ~ 10: رطوبة، °C 45 ~ 5: مؤقت |
| | % |
| | مؤقت: 50 ~ 10: °C 90 ~ 10: رطوبة، (لا الندى) |
| معلمة الموثوقية | تخزين |
| | رأس الطباعة |
| | 100KM (12.5 ≥ كثافة الطباعة) |
| | الحياة |

