

طابعة الإيصالات الحرارية مع حامل ورق كبير 83 مم 58mm

(M / N: OCPP -587)

وصف المنتج:

وتصميم الأزياء الرائعة ، صغيرة وذكية ، مع حس التكنولوجيا العالية. باستخدام محرك ، MM هو ميني الحرارية 58 OCPP -587 الوقت نفسه ، atthe لفة كبيرة قطرها وتحقيق 130 مم / ثانية سرعة الطباعة العالية drag83MM ، كبير وتصميم حركة والعتاد كبير دعم لفة قطر صغير ، سرعة الطباعة بطيئة ، تمكن الطباعة أكثر كفاءة. في الوقت نفسه ، Mprinter المثل لحل مشكلة 58 100. تمكن الطباعة أكثر مرونة ومريحة ، GPRS ، بلوتوث ، WIFI ، (M يوفر واجهة غنية ، بما في ذلك منفذ الشبكة (100

أداء المنتج أو جودة المنتج:

- تصميم المظهر ، تصميم الأزياء ؛
- عملية بسيطة ومريحة ، Easypaper هيكل تغذية
- من السيارات الكبيرة وحركة والعتاد كبيرة ؛ highreliability
- سرعة الطباعة 130 مم / ثانية ، تحسن بشكل كبير من كفاءة الطباعة
- الدعم المثالي لفات قطرها 83 مم ؛ ، Bigpaper تصميم مستودع
- Richinterface : (M الإنترنت (100 ، COM ، USB ، اختياري Bluetooth ، GPRS ، WIFI ،
- خط كبير ومتعدد اللغات GB18030 دعم
- SupportsLOGO والطباعة والرسومات
- IOS و Android و Linux و SUPPSWindows نظام ؛
- قم بالطباعة بسرعة مع تجنب فقدان الفواتير ، MEthernet واجهة 100

معلومات الطابعة:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	خط حراري
طريقة الطباعة	48MM
القرار	384dots / 8) الخط(203mm dpi
سرعة الطباعة	130MM / الثانية
نوع الواجهة	واي فاي-جاي بي آر إس-تقنية البلوتوث (M الإنترنت (100 COM-يو اس بي
معلومات الطباعة	(ملم) يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 3.75 الخط أ: 32 حرقاً / خطأ حرقاً / خطأ B: 42 الخط خطوط صينية تقليدية 16 بسيطة تبسيط / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار ANKcharacter 3.0 × 1.5: الخط (12 × 24) الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × 3.0 ملم (9 × 17) 2.1 × 1.1: الخط (24 × 24 نقطة
حرف	اليونانية / WestEurope / PC865 / PC863 / PC860 / PC850 / كاتاكانا / PC437
حجم الحرف	عبرية / EastEurope / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة
الباركود	1 رمز شريط D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات ورقة	طباعة الرسومات نوع عرض قطر الدائرة طريقة تغذية الأوامر محول كهرباء
أوامر الطباعة	لغة الحرارية و 57.5 ± 0.5mm ≤83mm Clameshell) تغذية سهلة (تغذية ESC / POS
قوة	إدخال: AC 100V-240V ، 50-60HZ العاصمة / 2 إنتاج 12V
إخراج درج Casher	12V 1 / العاصمة

متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	750G
بيئة	البعء	180 * 115 * 127 (MM)
	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C رطوبة: 10 ~ 80
موثوقية المعلمة	تخزين	(مؤقت:- 10 ~ 50 °C رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى
	طباعة رأس الحياة	100KM(كثافة الطباعة ≥ 12.5)
البرمجيات	سائق	Win7، Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ، IOS، الروبوت

الوضعية:

تال pos ، مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية



OCP-587



www.ocominc.com



الوثائق ذات الصلة:

[CD سائق وملفات](#)