

واستلام رخيصة الطابعة الحرارية OCPP-58C (نموذج: OCPP-58C)

تخصيص:

الطابعة	الطابعة الحرارية
السرعة	384dots / دقيقة
الطباعة	ANK A: 12x24dots B: 9x17dots 24 :الطباعة الحرارية / الطباعةx24dots
الرموز	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
الاتصال	الطابعة / USB / LAN
الجهد الكهربائي	DC 12V 2.6A ==
التيار الكهربائي	12V 1 == 0.217A
الوقت التشغيلي	الطابعة 50 ساعة
الوقت التشغيلي	80 ~ 10) (الوقت التشغيلي 45 ~ 0) (الوقت التشغيلي)
الوقت التشغيلي	90 ~ 10) (الوقت التشغيلي 60 ~ 10-) (الوقت التشغيلي)
الارتفاع	120MM /
العرض	57.5±0.5MM
السمك	65mm
السمك	0.06 ~ 0.08mm
الوزن	1.5 :الوزن KG 2.5 :الوزن KG
الأبعاد	199 * 132 * 111.5mm
الأنظمة	الأنظمة Win9x / ME / Win2000 / WIN2003 / WinNT / / WIN7 / Win8
البرامج	البرامج
الواجهة	الواجهة EPSON ESC / POS
السمك	3.75mm (السمك)

ملاحظات:

