

طابعة الإيصالات الحرارية مع سائق OCPP-58C 58MM USB (نموذج: OCPP-58C)

مواصفة:

الطابعة	الطابعة الحرارية
الطابعة	384dots / خط
الطابعة	ANK A: 12x24dots B: 9x17dots 24 :الطابعة / الخطx24dots
الطابعة	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
الطابعة	الطابعة / USB / LAN
الطابعة	DC 12V 2.6A ==
الطابعة	12V DC == 1A
الطابعة	50 خط
الطابعة	80 ~ 10) (الطابعة 45 ~ 0) (الطابعة)
الطابعة	90 ~ 10) (الطابعة 60 ~ 10-) (الطابعة)
الطابعة	120MM / الخط
الطابعة	57.5±0.5MM
الطابعة	65MM
الطابعة	0.06 ~ 0.08mm
الطابعة	1.5 :الطابعة KG 2.5 :الطابعة KG
الطابعة	199 * 132 * 111.5mm
الطابعة	الطابعة Win9x / ME / Win2000 / WIN2003 / WinNT / XP / WIN7 / Win8
الطابعة	الطابعة
الطابعة	الطابعة EPSON ESC / POS
الطابعة	3.75mm (الطابعة الخط)

الطابعة:



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات إعداد*](#)

القرص المضغوط ملفات*