

طابعة الإيصالات الحرارية 58mm

(OCP -58E)

المعلومات:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطابعة	طريقة الطابعة	خط حراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8) الخط (203,مدمpi)
	سرعة الطابعة	الثانية / mmضربات 90
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB, يو اس بي
	تباعد الأسطر	(ملم) يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة , والصينية التقليدية-16 خط
	حرف	مبسطة / التقليدية الصينية الخطوط GB18030 اساسي
	حجم الحرف	MM(12 × 24) (□□□□□□) الحرف, الخط أ: 3.0 × 1.5 مبسطة/الصينية التقليدية: 3.0 × 1.7 × 9) mm الخط ب: 1.1 × 2.1 (□□□□□□) محطة تكرير النفط 24 × 24 (3.0MM)
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاناكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / PT151,1251 / PC737 / WPC / العربية / اللاتفية / (PC1001) / (اللاتفية) / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (فيتنام) / (التايلاندية) (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	نوع	لفة حرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة تغذية	Clameshell تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطابعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V ,50-60HZ العاصمة / 2 إنتاج 12A
	Casher إخراج درج	العاصمة / 1 12V A
متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K