طابعة الإيصالات الحرارية 58mm

(OCPP -58E)

المعلمات:

العناصر		المعلمات
معلمات الطباعة	طريقة الطباعة	خط حراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8)الخطdots / 203،مم،dpi)
	سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / الثانية
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB،يو اس بي
	تباعد الأسطر	3.75 بالأمر(يمكن ضبط تباعد الأسطر ملم)
	رقم الخط	الخط أ:32 شخصية / خط الخط ب:42 حرف / الخط بسيطة ، والصينية التقليدية-16 خط
	حرف	مبسطة / التقليدية الصينية الخطوط GB18030 اساسي
	حجم الحرف	ANK3.0 × 1.5:الخط أ،حرفMM(12 × 24(□□□□□□ 2.1 × 1.1:الخط بmm(9 × 17× 3.0:مبسط/الصينية التقليدية) □□□□□□ 3.0MM (24 × 24 محطة تكرير النفط□)
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) (التايلاندية) / (فيتنام)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
ورقة	نوع	لفة الحرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة تغذية	تغذية سهلة (تغذية Clameshell)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال:AC 100V-240V ،50-60HZ 12:| انتاج V 2 / العاصمةA
	إخراج درج Casher	12V 1 / العاصمةA
متعادل	مخزن المدخلات	4K
	فلاش NV	40K