

استلام الطابعة الحرارية 58mm أوكب-58

(OCPP-58E)

المنتج المقدم:

هو طابعة اقتصادية مصممة تصميمًا جيدًا الفاتورة الطابعة الحرارية المشتركة، هذا القالب هو مع مادة صلبة، E أوكب-58 رائعة وصنعة. الغطاء تصميم الغلاف، بسيطة والموضحة، وسهلة للمستخدمين معرفة لفات ورقة "باستخدام الوضع، أوكب-58 اعتماد المدمج في امدادات الطاقة، وليس فقط يمكن توفير مساحة، ولكن أيضا من السهل على المستخدمين لتكوين واستخدام مطابعات. انها خيار جيد جدا للطباعة الاقتصادية.

المنتج الميزات:

بسيطة والموضحة، مع مادة صلبة، صنعة بديعة. سهلة ورقة تثبيت هيكل، بسيطة ومريحة للعمل. المدمج في تصميم إمدادات الطاقة، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين. تصميم غطاء شفاف، يمكن للمستخدم معرفة لفة ورقة باستخدام الوضع في أي وقت. الخط الكبير، وسهلة لطباعة الأحرف غير المألوفة GB18030 دعم. دعم الطابعة متعددة اللغات، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم؛ دعم تحميل وطباعة لوغو & أمب؛ الرسومات؛ دعم ويندوز، لينكس، الروبوت و يوس نظام الطابعة

الوضعية منطقة:

التسوق ومراكز التسوق والمطاعم والمخازن والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية والبريدية

المعلومات:

العناصر	المعلومات	
طباعة المعلومات	طبع طريقة	حراري خط
	طبع عرض	48MM
	القرار	384dots / 8) الخط (dots / 203 dpi، مم)
	طبع سرعة	90mm ضربات / الثانية
	جهة تعامل اكتب	بلوتوث + USB، USB
	خط مبادعة	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75
	خط لا	حرف / الخط a: 32 حرف / الخط B: 42 بسيطة وتقليدية الصينية 16 خطوط
	حرف	مبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 اساسي
	حرف بحجم	ANKcharacter، الخط A: 1.5 × 3.0MM (12 × 24dots) المبسطة / الصينية التقليدية: 3.0 خط B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) (3.0 × مم 24 × 24 نقطة)

شريط رمز الحرف	وسعوا مجموعة الأحرف	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيرانية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / لاتفيا / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / (PC1001) / (لاتفيا) / (التايلاندية) / (فيتنام) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864)
	شريط الشفرة	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
الرسومات طبع	الرسومات طبع	الدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب	حراري تدرج
	عرض	و $57.5 \pm 0.5\text{mm}$
	قطر الدائرة	$\leq 60\text{mm}$
	تغذية طريقة	(سهل تغذية) (تغذية كلامشيل)
طباعة الأوامر	الأوامر	ESC / POS
قوة	قوة مشترك كهربائي	الإدخال: AC 100V-240V, 50-60HZ إخراج: DC 12V / 2A
	كاشير درج الإخراج	DC 12V / 1A
متعادل	إدخال متعادل	4K
	فلاش NV	40K
جسدي - بدني	وزن	590g
	مميزات	البعد
بيئة	العمل	%درجة الحرارة: 5 ~ 45 °C ، الرطوبة: 10 ~ 80
	تخزين	(درجة الحرارة: -10 ~ 50 °C ، الرطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندي)
الموثوقية معامل	طباعة رئيس الحياة	50KM (density ≤ 12.5) (طباعة)