

OCPP (رخصة 2 بوصة طباعة الباركود طابعة الإيصالات الحرارية بلوتوث OCPP-58E-58E)

المنتج مقدمة

عبارة عن طباعة اقتصادية مصممة جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، هذا القالب مصنوع من مادة صلبة ، OCPP -58E وحرفية فائقة. مزود الطاقة ، ليس فقط يمكنه توفير المساحة ، ولكن أيضًا من السهل على المستخدمين تكوين واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

مواصفات المنتج

بسيطة وعصرية ، مع مادة صلبة ، صنعة رائعة.
هيكل تثبيت ورق سهل وبسيط ومريح للتشغيل
تصميم مزود طاقة مدمج ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة للتكوين ؛
تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة لفة الورق في أي وقت ؛
من السهل طباعة الأحرف غير المألوفة ، GB18030 دعم الخط الكبير
دعم الطباعة متعددة اللغات ، مناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛
دعم تنزيل وطباعة الشعار والرسومات ؛
IOS و Android و Linux و Windows دعم طباعة نظام

منطقة التطبيق

pos tal ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، المستودعات ، الضرائب ، البنوك ، الطبية

المعلومات:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	عرض الطباعة	ملم 48
	الدقة	نقطة / خط 8 نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 384
	سرعة الطباعة	ملم / ثانية 90
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB □ USB
	تباعد الأسطر	□مم يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 حرفًا / خط الخط ب: 42 حرفًا / خط بسيطة ، خطوط صينية تقليدية -16
	حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
	حجم الشخصية	حرف □ الخط أ □ 1.5 × 3.0 مم □ 24 × 12 نقطة □ ANK الخط ب □ 1.1 × 2.1 مم □ 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية □ 3.0 × 3.0 مم (24 × 24 نقطة
حرف الرمز الشريطي	تمديد مجموعة الأحرف	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / اللاتفية / العربية / IranII / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / (PC1001) / (اللاتفية) / PC864 / PC1001 / النابلاندية فيتنام (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151.1251)
	الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / كودأبار / كود 93 / كود 128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	بدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها

ورق	نوع	لفة حرارية
	عرض	مم 57.5 ± 0.5
	قطر الدائرة	ملم ≤ 60
	طريقة التغذية	clameshell) تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطباعة	أوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	الإدخال □ AC 100V-240V ، 50-60Hz الإخراج □ DC 12V / 2A
	إخراج درج الكاشر	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
متعادل	المدخلات العازلة	4K
	فلاش NV	ألف 40
الخصائص البدنية	وزن	جرام 590
	البعد	(ملم) $185 * 130 * 112$
بيئة	العمل	%درجة الحرارة □ $5 \sim 45^{\circ}\text{C}$ الرطوبة □ $10 \sim 80$
	تخزين	□ درجة الحرارة □ $10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ الرطوبة □ $10 \sim 90\%$ لا ندى
معلمة الموثوقية	طباعة رأس الحياة	□ كيلومتر $\geq$ كثافة الطباعة ≥ 12.5 50