

# الحرارية استلام الطابعة 58mm

(OCP-58E)

## المنتج المقدم:

هو طابعة اقتصادية مصممة تصميمًا جيدًا للفاتورة الطابعة الحرارية المشتركة، هذا القالب هو مع مادة صلبة، E أوكب-58 اعتماد E رائعة وصنعة. الغطاء تصميم الغلاف، بسيطة والموضحة، وسهلة للمستخدمين معرفة لفات ورقة "باستخدام الوضع، أوكب-58 المدمج في امدادات الطاقة، وليس فقط يمكن توفير مساحة، ولكن أيضا من السهل على المستخدمين لتكوين واستخدام مطابعات. انها خيار جيد جدا للطباعة الاقتصادية

## المنتج الميزات:

- بسيطة والموضحة، مع مادة صلبة، رائعة صنعة
- سهلة ورقة تثبيت هيكل، بسيطة ومريحة للعمل
- المدمج في تصميم إمدادات الطاقة، لتوفير مساحة وأكثر من ذلك مريحة لتكوين؛
- تصميم غطاء شفاف، يمكن للمستخدم معرفة ورقة لفة باستخدام الوضع في أي وقت؛
- الخط الكبير، وسهلة لطباعة غير مألوف الشخصيات GB18030 دعم
- دعم الطابعة متعددة اللغات، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالمية؛
- دعم تحميل وطباعة الشعار والرسومات؛
- دعم ويندوز، لينكس، الروبوت و يوس نظام الطابعة

## الوضعية منطقة:

التسوق ومراكز التسوق والمطاعم والمخازن والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية والبريدية

## المعلومات:

العناصر	المعلومات
طبع طريقة	حراري خط
طبع عرض	48MM
القرار	384dots / 8) الخط (203mm dpi)
طبع سرعة	الثانية / mm ضربات 90
جهة تعامل اكتب	بلوتوث + USB يو اس بي
خط مبادعة	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75
خط لا	حرف / الخط a: 32 حرف / خط B: 42 بسيطة وتقليدية الصينية 16 خطوط
حرف	مبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 اساسي
حرف بحجم	ANKcharacter (12 x 24dots) الخط 3.0 x 1.5 المبسطة / الصينية التقليدية: 3.0 x 1.1 x 2.1mm (9 x 17dots) الخط 3.0 مم (24 x 24 نقطة)

شريط رمز الحرف	وسعوا مجموعة الأحرف	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251)
	شريط الشفرة	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
الرسومات طبع	الرسومات طبع	الدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب عرض قطر الدائرة	حراري تدحرج 57.5 ± 0.5mm و ≤60mm
طباعة الأوامر قوة	تغذية طريقة الأوامر قوة مشترك كهربائي	(سهل تغذية (تغذية كلامشيل ESC / POS إدخال: AC 100V-240V, 50-60HZ انتاج   DC 12V / 2A
متعادل	كاشير درج الإخراج إدخال متعادل فلاش NV	DC 12V / 1A 4K 40K
جسدي - بدني مميزات بيئة	وزن البعد العمل	590g 185 * 130 * 112 (MM) %مؤقت: 5 ~ 45 °C رطوبة: 10 ~ 80
الموثوقية معامل	تخزين طباعة رئيس الحياة	مؤقت:- 10 ~ 50 °C رطوبة: 10 ~ 90% (لا الندى) 50KM (طباعة density ≤12.5)