

و طباعة الإيصالات الحرارية 58mm

(OCPP -58E)

المعلومات:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	طبع Width	48MM
	الدقة	384dots / 8) الخط (dots / 203,ممdpi)
	سرعة الطباعة	90 الثانية / mm ضربات
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB، يو اس بي
	تباعد الأسطر	(مم (يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة ، الصينية التقليدية-16 خطوط
	حرف	الصينية المبسطة / التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
حجم الحرف	النقاط)MM (24 × 12)حرف، الخط أ: 3.0 × 1.5 ANK 2.1 × 1.1: الخط ب: (9 × 173.0 × 3.0)مبسط/الصينية التقليدية: (24 × 24 (دمحطة تكرير النقط	
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / اللاتينية / العربية / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتينية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257)
	الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب	لفة الحرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة التغذية	Clameshell تغذية سهلة (تغذية)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال:AC 100V-240V ,50-60HZ إنتاج:DC 12V / 2A
	إخراج درج كاسشر	DC 12V / 1A
متعادل	المدخلات العازلة	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	590g
	البعد	185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	% مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80
	تخزين	(مؤقت:- 10 ~ 50 °C ، رطوبة: من 10 إلى 90% (لا الندى
المعلمة الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	50KM(12.5≥كثافة الطباعة)



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E

