

استلام فاتورة المطعم طابعة حرارية qr مللي متر كود 58 OCPP -58E OCOM pos

(OCPP -58E)

الم المنتج مقدمة:

عبارة عن طابعة اقتصادية مصممة جيداً لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، هذا القالب مصنوع من مادة صلبة ، E وحرافية فائقة. مزود الطاقة ، ليس فقط يمكنه توفير المساحة ، ولكن أيضاً من السهل على المستخدمين تكوين واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطابعة الاقتصادية.

مواصفات المنتج:

بساطة وعصريّة ، مع مادة صلبة ، صنعة رائعة.

هيكل ثبيت ورق سهل وبسيط ومرح للتشغيل

تصميم مزود طاقة مدمج ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة للتكونين :

تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة لفة الورق في أي وقت :

من السهل طباعة الأحرف غير المألوفة ، GB18030 دعم الخط الكبير

دعم الطابعة متعددة اللغات ، مناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم :

دعم تنزيل وطباعة الشعار والرسومات :

دعم Windows و Linux و Android و iOS دعم طباعة نظام

منطقة التطبيق:

tal pos ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، المستودعات ، الصناديق ، البنوك ، الطبية

المعلمات:

العناصر	المعلمات
معلومات الطباعة	طريقة الطباعة الخط الحراري
	عرض الطباعة ملم 48
	الدقة نقطة / خط 8 نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 384
	سرعة الطباعة ملم / ثانية 90
	نوع الواجهة بلوتوث + USB
	تباعد الأسطر [مم] يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر 3.75
	رقم الخط الخط أ: 32 حرفاً / خط الخط ب: 42 حرفاً / خط
	بساطة ، خطوط صينية تقليدية-16
	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
	حجم الشخصية حرف الخط A [مم] 3.0 × 1.5 × 24 نقطة ANK الخط B [مم] 2.1 × 1.1 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية
حرف الرمز الشريطي	تمديد مجموعة الأحرف PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتينية / العربية / التايلاندية فيت남 PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / (PC1001) / (اللاتينية) / PC864 / PC1001 / (الاتنين) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC1001) / (فيتنام)
	الرمز الشريطي UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128

	طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقاطية وطباعتها
ورق	نوع	لفة حرارية
	عرض	57.5 ± 0.5 مم
	قطر الدائرة	≤ 60 ملم
	طريقة التغذية	تغذية سهلة (تغذية clamshell)
أوامر الطباعة	أوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	AC 100V-240V , 50-60Hz □ الإدخال DC 12V / 2A □ الإخراج
	إخراج درج الكاشر	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
متعادل	المدخلات العازلة	4K
	NV فلاش	ألف 40
الخصائص البدنية	وزن	590 جرام
	البعد	(ملم) 185 * 130 * 112
بيئة	العمل	٪ درجة الحرارة 5 ~ 45 °C □ الرطوبة 80 ~ 10٪
	تخزين	٪ درجة الحرارة 10 ~ 50 °C □ الرطوبة 90 ~ 10٪ □ لا ندى
معلمة المؤثوقة	طباعة رأس الحياة	□ كيلومتر ≥ كثافة الطباعة ≥ 50 12.5