

pos استلام فاتورة المطعم طابعة حرارية qr مللي متر كود 58 OCOM -58E OCPP

(OCPP -58E)

المنتج مقدمة:

عبارة عن طابعة اقتصادية مصممة جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، هذا القالب مصنوع من مادة صلبة ، OCPP -58E ، وحرفية فائقة. مزود الطاقة ، ليس فقط يمكنه توفير المساحة ، ولكن أيضًا من السهل على المستخدمين تكوين واستخدام الطابعات. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

مواصفات المنتج:

بسيطة وعصرية ، مع مادة صلبة ، صنعة رائعة.
هيكل تثبيت ورق سهل وبسيط ومريح للتشغيل
تصميم مزود طاقة مدمج ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة للتكوين ؛
تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة حالة لفة الورق في أي وقت ؛
من السهل طباعة الأحرف غير المألوفة ، GB18030 دعم الخط الكبير
دعم الطباعة متعددة اللغات ، مناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛
دعم تنزيل وطباعة الشعار والرسومات ؛
IOS و Android و Linux و Windows دعم طباعة نظام

منطقة التطبيق:

pos tal ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، المستودعات ، الضرائب ، البنوك ، الطيبة

المعلومات:

| العناصر | المعلومات |
|--|--|
| معلومات الطباعة | الخط الحراري |
| | طريقة الطباعة |
| | ملم 48 |
| | عرض الطباعة |
| | نقطة / خط 8 نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 384 |
| | الدقة |
| | ملم / ثانية 90 |
| | سرعة الطباعة |
| نوع الواجهة | |
| بلوتوث + USB □ USB | |
| تباعد الأسطر | |
| □مم □ يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر 3.75 | |
| رقم الخط | |
| الخط أ: 32 حرًا / خط الخط ب: 42 حرًا / خط بسيطة ، خطوط صينية تقليدية -16 | |
| حرف | |
| الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي | |
| حجم الشخصية | |
| حرف □ الخط أ □ 1.5 × 3.0 مم □ 12 × 24 نقطة □ ANK الخط ب □ 1.1 × 2.1 مم □ 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / التقليدية □ 3.0 × 3.0 مم (24 × 24 نقطة) | |
| حرف الرمز الشريطي | |
| تمديد مجموعة الأحرف | |
| PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / اللاتفية / العربية / IranII / PC858 / PC866 / WPC1252 / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / (PC1001) / (اللاتفية) / PC864 / PC1001 / التايوانية فيتنام (فيتنام) / (التايوانية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151.1251) | |
| الرمز الشريطي | |
| UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 | |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| طباعة الرسومات | طباعة الرسومات | يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها |
| ورق | نوع | لفة حرارية |
| | عرض | 57.5 ± 0.5 مم |
| | قطر الدائرة | ≤60 ملم |
| | طريقة التغذية | clameshell تغذية سهلة (تغذية) |
| أوامر الطباعة | أوامر | ESC / POS |
| قوة | محول كهرباء | الإدخال □ AC 100V-240V , 50-60Hz الإخراج □ DC 12V / 2A |
| | إخراج درج الكاشر | تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير |
| متعاذل | المدخلات العازلة | 4K |
| | فلاش NV | 40 ألف |
| الخصائص البدنية | وزن | 590 جرام |
| | البعاد | 185 * 130 * 112 (ملم) |
| بيئة | العمل | %درجة الحرارة □ 5 ~ 45 °C □ الرطوبة □ 10 ~ 80 |
| | تخزين | □ درجة الحرارة □ -10 ~ 50 °C □ الرطوبة □ 10 ~ 90% □ لا ندى |
| معلمة الموثوقية | طباعة رأس الحياة | □ كيلومتر ≥ كثافة الطباعة ≥ 12.5 50 |