

(OCPP -58E)

ProductIntroduction:

OCPP -58E 具備 3 個優點： 1. 優雅的工藝 (Exquisiteworkmanship)。 2. 操作簡便 (tooperate)。 3. 更便利 (moreconvenient)。 此外，OCPP -58E 還具備 4 個優點： 1. 支持 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。 2. 支持 LOGO & amp。 3. 支持 Windows、Linux、Android 和 IOS。 4. 支持 postal。

優點：

- 優雅的工藝 (exquisiteworkmanship)。
- 操作簡便 (tooperate)。
- ◆
- 更便利 (moreconvenient)。
- ◆
- 支持 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。

◆GB18030

- 支持 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。

◆

- 支持 LOGO & amp。

◆支持

- 支持 Windows、Linux、Android 和 IOS。

◆支持IOS

- 支持 Windows、Linux、Android 和 IOS。

優點：

支持 postal。

優點：

| | |
|----|----|
| 優點 | 優點 |
|----|----|

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| 00000000 00000000 | 00000000 000000 | 00000000 000000 |
| | 00000000 000 | 48MM |
| | 00000000 | 384dots / 8)00000dots / 203000dpi) |
| | 00000000 00000 | 90 000000mm / 00000000 |
| | 00000000 000 | 00 00 000USB + 00000000 |
| | 00000000 000000 | 3.75 00000000 0000 00000000 000000 0000 0000)000) |
| | 00000 0000 | 0000 A: 32 00 / 000 00 / 000 42 :0 00000 0000 16 - 000000000000 00000000 0 000000 |
| | 0000 | GB18030 000000000000 00000000 00000000 / 00000000 0000000000 |
| | 000000 0000 | ANKcharacter03.0 × 1.5:0 0000MM(12 × 24dots) 2.1 × 1.1:0 0000mm(9 × 17dots) / 00000000 00000000 0000 24 × 24) 00 3.0 × 3.0:000000000000)) |
| 000000 0000 00000000 | 00000000 00000000 0000000000 | PC437 / 0000000000 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / 00000000 / 0000000000 / EastEurope / 000000 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII // 0000000000 00000000 / PT15101251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (0000000000) / (PC1001) / (PT15101251) / (WPC1257) / (PC864) / (000000000000) / (00000000) |
| | 0000000000 | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| 000000 0000000000 | 0000000000 000000 | 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 |
| 00000 | 0000 | 0000000000 0000 |
| | 0000 | 57.5 ± 0.5mm 0 |
| | 0000000000 0000 | ≤60mm |
| | 0000000000 000000 | 000000) 00000 000000 Clameshell) |
| 000000 00000000 | 0000000000 | ESC / POS |
| 0000 | 00000000 000000 | 000000:AC 100V-240V 0 50-60Hz 000000 :DC 12V / 2A |
| | 0000 000000 00000000 | DC 12V / 1A |
| 00000000 | 0000000000 0000000000 | 4K |
| | NV 00000 | 40K |
| 00000000 00000000 | 0000 | 590g |
| | 000000 | 185 * 130 * 112 (MM) |
| 00000 | 000000 | 80 ~ 10:000000 0°C 45 ~ 5:00000 0 |
| | 000000 | 000000 00)090 0000 10 00:00000000 °C 50 ~ 10-:000000) |
| 00000000 000000000000 | 0000000000 0000 0000000000 | 50KM(12.5 ≥ 0000000000 00000000) |

:000000 000 00000000

00000000.0000000000 00000000 00000000 00000000