

(OCPP -58E)

ProductIntroduction:

OCPP -58E 具備 4 個優點：1. 優雅的工藝 (Exquisiteworkmanship)。2. 操作簡便 (tooperate)。3. 更便利 (moreconvenient)。4. 支援 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。此外，它還支援 Windows、Linux、Android 和 IOS 系統。請注意，該設備不支援 POS 系統。

優點：

- 優雅的工藝 (exquisiteworkmanship)。
- 操作簡便 (tooperate)。
- ◆
- 更便利 (moreconvenient)。
- ◆
- 支援 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。

◆GB18030

- 支援 GB18030 編碼 (uncommoncharacters)。

◆

- 支援 Windows、Linux、Android 和 IOS 系統。

◆

- 支援 LOGO & amp 編碼。

◆支援 Windows、Linux、Android 和 IOS

- 支援 Windows、Linux、Android 和 IOS 系統。

優點：

優雅的工藝、操作簡便、更便利、支援 GB18030 編碼、支援 Windows、Linux、Android 和 IOS 系統。

優點：

優點	優點
----	----

00000000 00000000	00000000 000000	00000000 000000
	00000000 000	48MM
	00000000	384dots / 8)000000dots / 203000dpi)
	00000000 00000	90 000000mm / 00000000
	00000000 000	00 00 000USB + 00000000
	00000000 000000	3.75 00000000 0000 00000000 000000 0000 0000)000)
	00000 0000	0000 A: 32 00 / 000 00 / 000 42 :0 00000 0000 16 - 000000000000 00000000 0 000000
	0000	GB18030 000000000000 00000000 00000000 / 00000000 0000000000
	000000 0000	ANKcharacter03.0 × 1.5:0 0000MM(12 × 24dots) 2.1 × 1.1:0 0000mm(9 × 17dots) / 00000000 00000000 0000 24 × 24) 00 3.0 × 3.0:000000000000))
000000 0000 00000000	00000000 00000000 0000000000	PC437 / 0000000000 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / 00000000 / 0000000000 / EastEurope / 000000 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII // 0000000000 00000000 / PT15101251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (0000000000) / (PC1001) / (PT15101251) / (WPC1257) / (PC864) / (000000000000) / (00000000)
	0000000000	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
000000 0000000000	0000000000 000000	0000000000 0000000000 000000 000000 000000
00000	0000	0000000000 0000
	0000	57.5 ± 0.5mm 0
	0000000000 0000	≤60mm
	0000000000 000000	000000) 00000 000000 Clameshell)
000000 00000000	0000000000	ESC / POS
0000	00000000 000000	000000:AC 100V-240V 0 50-60Hz 000000 :DC 12V / 2A
	0000 000000 00000000	DC 12V / 1A
00000000	0000000000 0000000000	4K
	NV 000000	40K
00000000 00000000	0000	590g
	00000000	185 * 130 * 112 (MM)
000000	00000000	80 ~ 10:000000 0°C 45 ~ 5:00000 0
	00000000	000000 00)090 0000 10 00:00000000 °C 50 ~ 10-:000000)
0000000000 000000000000	0000000000 0000 0000000000	50KM(12.5 ≥ 0000000000 00000000)

:000000 000 00000000

00000000.0000000000 00000000 00000000 00000000