

طابعة استلام حرارية 58 مللي متر

(ه 58-OCPP:م / ن)

سمات:

1. بسيطة وعصرية ، مع مادة صلبة ، صنعة رائعة .
2. هيكل سهل لتغذية الورق ، عملية بسيطة ومريحة .
3. تصميم مزود طاقة مدمج ، مما يوفر مساحة كبيرة وتكوينه بشكل ملائم .
4. غطاء شفاف يجعل المستخدمين يعرفون بسهولة حالة لفة الورق .
5. من السهل طباعة الأحرف غير المألوفة ، GB18030 دعم الخط الكبير .
6. دعم تنزيل طباعة الشعار والرسومات .

تخصيص

نموذج	هـ 58-OCPP
اسم	مم طباعة حرارية سطح المكتب58
اللون	ابيض أم اسود
واجهه المستخدم	(إلى كثير 1) USB Bluetooth ، (إلى 1 1) USB، USB Bluetooth
مزود الطاقة	فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز و إنتاج ١٠٠ تيار nput أنا مستمر 12 فولت / 2 أ
درج النقود	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
عمر رأس الطباعة	١٢.5 ٥ 0 كم
القاطع	قطع يدويا
متعادل	K ، NV Flash 40K عازلة الإدخال 4
مُكَمِّلات	CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهراء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	(فقط لطابعة البلوتوث IOS) Adroid و Linux و windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(نقطة في البوصة (نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 90
عرض الطباعة	ملم 48
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
تباعد الأسطر	٣.٧٥ ملم يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر
رقم السطر	الخط أ: 32 حرفًا / خط الخط ب: 42 حرفًا / خط بسيطة ، خطوط صينية تقليدية -16
أمر الطباعة	ESC /POS متوافق مع
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / رمز شريطي أحادي الأبعاد ITF / الشفرة 39 (EAN8) يناير 8 كود أبار / كود 93 / كود 128 CODE - رمز شريطي ثنائي الأبعاد ريال قطري
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 * 3.0 مم t فون ، ANK شخصية الخط ب: 9 * 17 نقطة ، 1.1 * 2.1 ملم مبسط / تقليدي صيني : 24 * 24 نقطة ، 3.0 * 3.0 مم

مجموعة الأحرف	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope WPC1252 / PC866 / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران PC852 / PC858 IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / Latvian / PC1001 / PT151,1251 فيتنام / التايلاندية / WPC1257 / PC864
وسائل الإعلام	
نوع الورق	ورق اللف الحراري
عرض الورق	مم 57.5 ± 0.5
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 60
بدني	
البعد	185 * 130 * 112 mm
وزن	كجم 0.85
صندوق العبوة	ملم 195 * 140 * 130
في 1 كرتون 24	ملم / 22 كجم 570 * 410 * 400
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V / 3A
Cash Drawer: 12V / 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC















Version: 1.0 (200801)
Language: English (US)
Print Speed: 100mm/sec
Interface Type: USB
Loop Support: YES
Print Density: Level-2
Print Font: Font-A
Current CodePage: Page0
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1. UPC-A 2. UPC-E



BT 3.0 & 4.0





