Powerس upply و طابعة حرارية مع مدمج 58mm

(S / N: OCPP -58X)

المعلمات:

العناصر		المعلمات
معلمات الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8) الخطdots / 203،ممdpi)
	سرعة الطباعة	90ضربات mm / الثانية
	نوع الواجهة	Parallel،يو اس بي
	تباعد الأسطر	3.75 (يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر مم)
	رقم الخط	الخط أ:32 شخصية / خط الخط ب:42 حرف / الخط بسيطة ، الصينية التقليدية-16 خطوط
	حرف	الصينية المبسطة الخطوط GB2312 اساسي
	حجم الحرف	ANK3.0 × 1.5:أحرف،الخط MM(12 × 24)النقاط 2.1 × 1.1:ب الخطmm(9 × 173.0:مبسط/الصينية التقليدية النقاط) 3.0 ×MM (24 × 24 دمحطة تكرير النفط)
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب	لفة الحرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة التغذية	(تغذية سهلة (تغذية صدفي)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال:AC 100V-240V ،50-60HZ انتاج:DC 12V / 20.6أ
	إخراج درج كاسشر	DC 12V /1أ
متعادل	المدخلات العازلة	32 كب
	فلاش NV	64 كب

Aocom®
At your side
OCPP-58X
Aocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-58X
ISO
FC
CE
RoHS