

# Power supply و طابعة حرارية مع مدمج 58mm

(S / N: OCPP -58X)

## المعلومات:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطابعة	طريقة الطابعة	الخط الحراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8) الخط (203,مدمpi)
	سرعة الطابعة	90 الثانية / mmضربات
	نوع الواجهة	Parallel, يو اس بي
	تباعد الأسطر	3.75 (مم) (يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر
	رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة , الصينية التقليدية-16 خطوط
	حرف	الصينية المبسطة الخطوط GB2312 اساسي
حجم الحرف	النقاط (12 × 24)MMحرف, الخط أ: 3.0 × 1.5 النقاط (9 × 173.0)mmخط ب: 2.1 × 1.1 (دمحطة تكرير النقط 24 × 24) 3.0 × MM	
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب	لغة الحرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة التغذية	(تغذية سهلة) (تغذية صدفي)
أوامر الطابعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V ,50-60HZ إنتاج: DC 12V / 20.6أ
	إخراج درج كاسشتر	DC 12V / 1أ
متعاقل	المدخلات العازلة	ك ب 32
	فلاش NV	ك ب 64



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X

