

Power Supply و طابعة حرارية مع مدمج 58mm

(S / N: OCPP -58X)

مقدمة المنتج:

هي طابعة اقتصادية مصممة بشكل جيد لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، أنه اعتماد مصدر طاقة مدمج ، لا يوفر OCPP -58X مساحة فحسب ، بل يسهل أيضًا على المستخدمين تكوين الطابعات واستخدامها. إنه خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

المعلومات:

العناصر	المعلومات	
معلومات الطابعة	طريقة الطابعة	الخط الحراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8) الخط (203,ممdpi)
	سرعة الطابعة	90 الثانية / mm ضربيات
	نوع الواجهة	Parallel, يو اس بي
	تباعد الأسطر	(مم (يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة ، الصينية التقليدية-16 خطوط
	حرف	الصينية المبسطة الخطوط GB2312 اساسي
حجم الحرف	النقاط (12 × 24)MM حرف، الخط أ: 1.5 × 3.0 ANK النقاط / مبسط/الصينية التقليدية: 173.0 (9 × 173.0)mm الخط ب: 1.1 × 2.1 (دمحطة تكرير النفط 24 × 24) × 3.0 MM	
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	نوع	لفة حرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤60مم
	طريقة التغذية	(تغذية سهلة (تغذية صدفي
أوامر الطابعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V ,50-60HZ إنتاج: DC 12V / 20.6A
	إخراج درج كاسشتر	DC 12V /1A
متعادل	المدخلات العازلة	ك ب 32
	فلاش NV	ك ب 64



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X



