

طابعة الإيصالات الحرارية لسطح المكتب مقاس 58 مم (ص58-OCPP: نموذج)

سمات:



سرعة طباعة عالية 90 مم/ثانية؛

ضوضاء منخفضة جدًا عند الطباعة؛

دعم D/2D؛ طباعة الكود 1

دعم بكره الورق بحد أقصى 50 مم؛

IOS/دعم ويندوز/أندرويد؛

USB أو USBT يدعم

nv. دعم طباعة شعار

مواصفة

عام	
نموذج	ص58-OCPP
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 58 ملم

لون	أسود أو أبيض
واجهة	يو اس بي/يو اس بي بلوتوث
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 12 فولت/3 أمبير
عمر رأس الطباعة	50 كم
المخزن المؤقت	المخزن المؤقت للإدخال 64 كيلو بايت
دعم نظام التشغيل	لينكس/IOS/متوافق مع ويندوز/أندرويد
أمر الطباعة	POS/خروج
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	(نقطة في البوصة (نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	مللي متر/ثانية 90
عرض الطباعة	ملم 48
مساحة الخط	(ملم (يمكن ضبط مسافة الخط عن طريق الأمر 3.75
أمر الطباعة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
حجم الحرف	عرض)3.0*(ارتفاع) ملم A:1.5: الخط ANK، نقطة/سطر، حرف 384 الخط ب: 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة/التقليدية: 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	أوروبا القياسية)/(كاناكانا) PC347 (البرتغالية) PC860/(متعدد اللغات) PC850 (شمالي) PC865/(كندي-فرنسي) PC863 أوروبا الغربية/اليونانية/العبرية/أوروبا الشرقية/إيران WPC1252/PC866(2#السيريلية)/PC852(Latin2) PC858/العربية/اللاتفية/الإيرانية/PT151(1251)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم 57.5±0.5
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 50
سمك الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعد	مللي متر 115*100*120
وزن	كجم 0.58
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0

درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20
--------------------------------	---





Aocom®
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line





Version: 58 E-108-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode







