

طابعة حرارية 58MM

(OCPP -58Z :نموذج رقم)

:خاصية

🛚 حجم صغير وتصميم أنيق

🛮 يمكن أن تدفع درج النقود

🛘 محول الطاقة المدمج

ESPON 🛮 متوافق مع

km حياة رئيس الطباعة: 50

:تخصيص

طريقة الطباعة	حراري مباشر
طباعة كثافة	384dots / 203) خط (PI)
حجم الحرف	ملم (A) 3.0 (H) 1.5 (W) 4.10 * 24dots الخط ، ANK نقطة / سطر ، حرف 384
	ملم (H) 3.0 * (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR ([[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Command طبع	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
تبولS طبع	(ثانية(□□ □□□ / mmضربات 90
Width ورقة	و 57.5 ± 0.5mm
hicknessورقة 📗	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	اله 50 km
البعد	مم 110 *130 *175 مم
ثمانيةW إجمالي	كلغ 8.0
نفثC نفاءي	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبرP تدحرج	Φ75mm
جهة تعامل	يو اس بي
سائق	متوافق مع Win8 وين فيستا∏ فوز 7∏ ∏ XP وين 2000∏ فوز 2003∏ فوز ∏Xفوز 9
	ESPON
مدخلات الجهد محول	AC 110V / 220V□ 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A

إدخال الطابعة الجهد	DC12V / 3A
مراقبة درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	٪درجة مئوية□ رطوبة: 10-4580
درجة حرارة الادخار	.10-60 درجة مئوية ، هم 60-10-
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفایات /