الطابعة الحرارية 58MM

(نموذج رقم: OCPP -58Z)

خاصية:

ل حجم صغير وتصميم أنيق

ل يمكن أن تدفع درج النقود

ل محول الطاقة المدمج

ل سوبورت نظام أندرويد

ل funtion اختياري) الطباعة رمز شريطي)

متوافق مع ل ESPON

50 :رأس الطباعة الحياة □KM

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
طباعة كثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	384 حرف ، خط / نقطة ANK ، الخط: A: 12 * 24 1.5 ، نقطة (W) * 3.0 (H) مم 3.0 ، نقطة 24 * 24 :المبسطة / التقليدية (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (اختياري)
طبع Command	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	دعم لغة المشتري
تبولS طبع	90 ضرباتmm / أقصى □□)ثانية)
ورقة Width	57.5 ± 0.5mm و
□□ ورقةhickness	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 alkm
البعد	175* 130* 110مم
ثمانيةW إجمالي	0.8 كلغ
نفثC تلقاءي	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبرP تدحرج	Φ75mm
جهة تعامل	يو اس بي
سائق	متوافق مع Win8 فوز فيستا ، فوز 7، و ، XP وين 2000 ، وين 2003 ، فوز ،Xفوز 9 ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A

جهد إدخال الطابعة	DC12V / 3A
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-4580-10 :رطوبة درجة مئوية٪
توفير درجة الحرارة	-10-60 درجة C ، هومidity: 10-90٪
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفايات