



## الطابعة الحرارية 58MM

(نموذج رقم: OCPP -58Z)

### خاصية:

- حجم صغير وتصميم أنيق
- يمكن أن تدفع درج النقود
- محول الطاقة المدمج
- 
- function ( )
- ESPON متوافق مع
- KM رأس الطباعة الحياة: 50

### تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
طباعة كثافة	384dots / 203 DPIخط
حجم الحرف	384 حرف ، خط ، ANK نقطة / خط ، A: 12 * 24 1.5 ، نقطة (W) * 3.0 (H) مم ملم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR ( )
طابع Command	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
تبول S طابع	90mm ضربات / ( ) ثانية
ورقة Width	57.5 ± 0.5mm و
ورقة thickness	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 الكم
البعد	175* 130* 110مم
ثمانية W إجمالي	0.8 كلغ
نفت C تلقائي	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
أبرج P تدحرج	Φ75mm
جهة تعامل	يو اس بي
سائق	متوافق مع Win8 فوز فيستا فوز XP وين 2000 وين 2003 فوز X فوز 9 ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A

جهد إدخال الطابعة	DC12V / 3A
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-4580-10 رطوبة: 10-90%
توفير درجة الحرارة	-10-60 درجة C ، humidity: 10-90%
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفايات