طابعة مصفوفة نقطية متعددة الطبقات 76 مللي متر

(نموذج رقم OCPP -762B)

الميزات:

مللي متر تأثير طابعة إيصالات نقطية 76

متوافق مع إبسون ؛

مع وظيفة الكشف عن العلامة السوداء ؛

واجهة + USB المسلسل ؛

دعم درج النقود

دعم ورق متعدد الطبقات

عملية سهلة ومظهر أنيق.

مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطية تسلسلية 9
خط الطباعة	خط A: 33 42 أو 40 :ب خط ؛ 35 أو
سعة العمود	400 نقطة
حجم الشخصية	الخط أ: 9 * 9 نقاط ، الخط ب: 7 * 9 نقاط صينية مبسطة ، ، ANK الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400 نقطة
سرعة الطباعة	4.5 خطوط / ثانية
تلقي العازلة	يمكن تحديده كـ 45 بايت أو 4k بايت باستخدام مفاتيح Dip
عرض الورق	75.5 ± 0.5 مم
إمكانية النسخ	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	10000000 سطر
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
بيئة التخزين	(درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90٪)
بيئة العمل	(درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90٪)
البعد	230 × 146 × 145 ملم
الوزن الإجمالي	3.75 كجم
القاطع	تمزيق الورق اليدوي
مستشعر نهاية الورق	نعم

سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
ورق اللف	مم φ65 * مم 0.5 ± 75.5
واجهه المستخدم	المسلسل + USB
أمر	متوافق مع EPSON
التحكم في درج النقود	تيار مستمر 12-24 فولت / 1 أمبير
مزود الطاقة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير

المستندات ذات الصلة:

سائق OCPP -762B

المواصفات OCPP -762B