

وتأثير الطابعات الحرارية لنظام نقاط البيع OCPP-802 80mm (نموذج: OCPP-802)

مواصفة:

| | |
|--------------------|--|
| طريقة الطباعة | مباشرة الحرارة |
| حجم الحرف | ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots |
| قدرة العمود | خط / 576dots / 512 أو خط |
| مجموعة الأحرف | ،مستوى أوروبا)،كاتاكانا) PC347، ،(البرتغالية)PC860،(متعدد اللغات)PC850، الشمال)،PC865،(الكندية الفرنسية)PC863، ،(السيريلية # 2)PC866،WPC1252،أوروبا الغربية،اللغة اليونانية،اللغة العبرية،شرق أوروبا،إيران PC852(Latin2)،PC858،IranII،العربية،اللاتفية،PT151(1251) |
| الباركود | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| سرعة الطباعة | 230mm / ثانية |
| تلقي عازلة | بايت 128K |
| عازلة فلاش NV | بايت 256K |
| عرض الورق | و 79.5 ± 0.5mm |
| MCBF (الحياة) | 100KM |
| أمر طباعة | مع ESC / POS متوافق |
| السيطرة درج النقود | DC 12-24V / 1A |
| سمك الورق | 0.06-0.08mm |
| قاطعة | القاطع اليدوي |
| ورقة لفة | 79.5 ± 0.5mm * و φ83mm |
| السطح البيني | الموازي / مسلسل / USB / LAN |
| سائق | XP / فوز / NT / فوز / فوز 2000 / وين 2003 / فوز ME / X فوز 9 فوز فيستا / فوز 7 / لينكس |
| مزود الطاقة | DC24V / 2.5A |
| إدخال محول الطاقة | AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ الإخراج: DC 24V / 2.5A |
| بعد | 190x145x150mm |
| وزن | 3.5KG |

تفاصيل المنتج:

