رخيصة استلام الطابعة الحرارية في الصين OCPP-802 USB (نموذج: OCPP-802)

مواصفة:

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
حجم الحرف	ANK، 24 * 12 :فونتاdots، FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	576dots / 512 أو خطdots / خط
مجموعة الأحرف	PC347 (مستوى أوروبا)،كاتاكانا، PC850(متعدد اللغات)،PC860(البرتغالية)، PC863(الكندية الفرنسية)،PC865(،الشمال) (السيريلية # 2)،PC866،WPC1252،أوروبا الغربية،اللغة اليونانية،اللغة العبرية،شرق أوروبا،إيران PC852(Latin2)،PC858،IranII،العربية،اللاتفية،PT151(1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	230mm / ثانية
تلقي عازلة	128K بايت
عازلة فلاش NV	256K بايت
عرض الورق	79.5 ± 0.5mm و
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	متوافق مع ESC / POS
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	القاطع اليدوي
ورقة لفة	79.5 ± 0.5mm و* φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق	9 فوزX / ME فوز / 2003 وين / 2000 فوز / NT فوز / XP / فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
إدخال محول الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ الإخراج:: DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
وزن	3.5KG

تفاصيل المنتج: