

POS 0000000 000000 000000 80 00000 00000MM.

تحميل الورق سهلة، للماء والزبت واقية، والغبار 230mm / sec الطباعة وأداء موثوق بها 230mm / sec سرعة عالية صورة الطباعة والحروف، وأفضل نوعية الطباعة موجه والتنبيه خطأ دعم الطباعة موجه والتنبيه خطأ دعم علامة سوداء الاستشعار، وظيفة طبع دعم علامة سوداء الاستشعار، وظيفة طبع EPSON ESC / POS متوافق مع شعار متجر تنزيل وطباعة NV بايت كادعم 256 طابعة دعم رصد الوضع وظيفة، حالة تحكم الطابعة في أي وقت دعم درج النقود القيادة

:مواصفة

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	dots، FontB: 9 * 17dotsفونتا: 24 * 12 فونتا: ANK، 24 * 12
قدرة العمود	خط / OR 512dots خط / OR 512dots خط /
مجموعة الأحرف	،مستوی أوروبا)،كاتاكانا) PC347
	،(البرتغالية)،PC860(متعدد اللغات)،PC850
	الشمال)، PC865(الكندية الفرنسية) PC863
	،(السيريلية # WPC1252،PC866(2، فروبا،اللغة اليونانية،اللغة العبرية،شرق أوروبا،إيران
	PT151(1251)،PC858،lranII،اللاتفية،العربية،PT151(1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39
	/ CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي العازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل القاطع
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	USB / LAN / الموازي
سائق	/ XP فوز / NT فوز / 2000 / وين 2003 / فوز ME كفوز 9
	فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ: الإخراج:DC 24V / 2.5A

بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:

x x x x x x x x x x x