استلام الطابعة 80MM نقاط البيع التوريد وحدة طابعة حرارية، الحرارية
(OCPP-802)

الكلمات الدالة:

الطابعة POS،
استلام الطابعة،
طابعة حرارية 80MM.

ميزات:

تحميل الورق سهلة، للماء والزيت واقية، والغبار

سرعة عالية صورة الطباعة والحروف، وأفضل نوعية الطباعة وأداء موثوق بها 230mm / sec

دعم الطباعة موجه والتنبيه خطأ

دعم علامة سوداء الاستشعار، وظيفة طبع

متوافق مع EPSON ESC / POS

شعار متجر تنزيل وطباعة NV بايت 256Kدعم

طابعة دعم رصد الوضع وظيفة، حالة تحكم الطابعة في أي وقت.

دعم درج النقود القيادة

مواصفة:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK، فونتا: 12 * 24dots، FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	576dots / خط OR 512dots / خط

مجموعة الأحرف	PC347 (مستوى أوروبا)،كاتاكانا،
	PC850(متعدد اللغات)،PC860(البرتغالية)،
	PC863(الكندية الفرنسية)،PC865(الشمال)،
	WPC1252،PC866(2 # السيريلية)،غرب أوروبا،اللغة اليونانية،اللغة العبرية،شرق أوروبا،إيران،
	PC852(Latin2)،PC858،IranII،العربية،اللاتفية،PT151(1251)

الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ال ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	230mm / ثانية
تلقي العازلة	128K بايت
NV عازلة فلاش	256K بايت
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	متوافق مع ESC / POS
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل القاطع
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق	فوز 9X / ME فوز / 2003 وين / 2000 فوز / NT فوز / XP فوز / فوز فيستا / 7 فوز / لينكس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A

محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZالإخراج ::DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج: