

المنفذ المتوازي المسلسل USB سطح المكتب الحرارية استلام الطابعة مع OCPP-804 (نموذج: OCPP-804)

مواصفة:

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود:	خط / 576dots أو 512 خط
مجموعة الأحرف	PC347 (كاناكانا), PC850 (قياسي أوروبا), (متعدد اللغات) PC860, PC863 (البرتغالية), PC865 (الكندية الفرنسية), PC852 (السيريلية # 2), PC866 (WPC1252, الشمال), وأوروبا الغربية, اليونانية, العبرية, شرق أوروبا, إيران) (PT151 (1251), اللاتفية, العربية, PC858, IranII, Latin2)
الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128. رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية / 260MM
تلقي عازلة	بايت 64K
فلاش NV	بايت 128K
عرض الورق	و 79.5 ± 0.5mm
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	كتر السيارات
ورقة لفة	79.5 ± 0.5mm و *φ83mm
السطح البيني	USB / مسلسل / موازية
سائق	وين إكس بي / فيستا وين / فوز 7 / لينكس / NT فوز / فوز 2000 / وين 2003 / فوز ME / X فوز 9
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
إدخال محول الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ. إخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	200x145x137mm
الوزن الصافي	1.56kg

تفاصيل المنتج:

