80MM 80 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□MM□ 80MM POS □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□

.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
260MM / □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
.□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□
.□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□ □□□□□□ EPSON ESC / POS.
128 □□□K □□□□ NV .□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
.□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□.

عالية السرعة مع لصناعة السيارات في القاطع نقاط البيع استلام الطابعة 80MM الحرارية
(نموذج: OCPP-804)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK، 24 * 12 :فونتاdots، FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود:	576dots / خط OR 512dots / خط
مجموعة الأحرف	PC347 (قياسي أوروبا)، كاتاكانا، PC850 (متعدد اللغات)، PC860 (البرتغالية)، PC863 (الكندية الفرنسية)، PC865 (الشمال، WPC1252، PC866 (2 # السيريلية) ، PC852 (وأوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، شرق أوروبا، وإيران (Latin2)، PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151 (1251)
الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	260MM / ثانية
تلقي عازلة	64K بايت
فلاش NV	128K بايت
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	متوافق مع ESC / POS
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	السيارات كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	مسلسل / مواز / USB
سائق	9 فوزX / ME 2003 وين / 2000 فوز / فوز / NT فوز / XP فوز / لينكس / 7 فوز / وين فيستا
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ. الإخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	200x145x137mm
الوزن الصافي	1.56kg

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

برنامج تشغيل الطابعة