

استلام الطابعة الحرارية MMثانية الطابعة الراقية 3 واجهات 80 / MM سرعة 300
(نموذج: OCPP-806-url)

المواصفات:

طريقة الطابعة	الحراري المباشر
طباعة الأحرف	ANK نقطة / خط، 512 نقطة / خط، الأحرف 576
الخط	مم؛ A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H)
المبسطة / الصينية التقليدية	ملم 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H)
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطابعة	ثانية / 300MM
واجهة	إترنت + USB + المسلسل
قيادة الطابعة	مع متوافق ESC / POS
السائقين	وين فيستا / ويندوز 7 / نافذة / WIN2003 // Win2000 نظامي التشغيل / Win9x الأنظمة الأساسية XP / ، ESPON متوافقة مع
عرض الطابعة	(والعرض mm الطابعة 72) 79.5 ± 0.5MM
ورقة قطر	83MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
القاطع	قطع السيارات
الموتوقية الطابعة	100KM
السلطة	DC24V / 2.5A
درجات الحرارة	درجة 0-45
على النقيض الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	مم 195D * 155W * 148H
الوزن الإجمالي	2.70kg
حزمة	(كارتون الحجم 8 قطع): 60 * 44 * 36 سم. مربع الداخلية: 29 * 21 * 17

تفاصيل المنتج:

