## استلام الطابعة الحرارية MMثانية الطباعية الراقية 3 واجهات 80 / MMسرعة 300 (OCPP-806-url) :نموذج

## :المواصفات

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
طباعة الأحرف	ANK نقطة / خط، 512 نقطة / خط، الأحرف 576
الخطا	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) مم؛
	B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم
المبسطة / الصينية التقليدية	ملم (H) × 3.0 (W) × 3.0 (H) ملم
نمع الباد كمدا	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 /
	CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
واجهة	إيثرنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافق مع
السائةيد	وين فيستا / ويندوز 7 / نافذة / WIN2003 // Win2000 نظامي التشغيل / Win9x الأنظمة الأساسية
	SPON متوافقة مع // ESPON
عرض الطباعة	روالعرض mmالطباعة 79.5 ± 0.5MM (روالعرض mm
ورقة قطر	83MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
القاطع	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
السلطة	DC24V / 2.5A
درجات الحرارة	درجة 45-0
على النقيض الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	مم 148H * 155D * 155W مم 148H
الوزن الإجمالي	2.70kg
حزمة	(كارتون الحجم (8 قطع): 60 * 44 * 36 (سم .CMمربع الداخلية: 29 * 21 * 17

:تفاصيل المنتج

x x x x x x x x x x x