

OCPP-808 (نموذج: OCPP-808)

مواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الأحرف القابلة للطباعة	الخط: / dots (الافتراضي)، 512 / 576dots الصينية، ومكتبة الخط الدعم 18030 وتايوان وهونغ كونغ 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24 ANK. لدعم التقليدية (الخطوط المعقدة)، والحرف
الخط	ملم. 3.0 (H) * (W) ج: 12 * 24 نقطة، 1.5 ملم (H) * 2.1 (W) باء: 9 * 17 نقاط 1.1 ملم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة، 3.0
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رموز QR
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	منفذ إيثرنت + USB + المسلسل
أمر الطباعة	POS / الأوامر ESC متوافق
سائق	وين فيستا / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP وين / Win9x في الأنظمة الأساسية متوافق ESPON، في / ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس
عرض الطباعة	(مم 72 ملم عرض الطباعة 79.5 ± 0.5)
ورقة قطر	ملم 83
ورقة سماكة	مم 0,06-0,08
سكين	كتر السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60
معلومات الطلبية	OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل. OCPP-808-W: USB. لاسلكي

المنتج معلومات مفصلة:

