

## استلام الطابعة الحرارية رخيصة IMM السيارات المسلسل القاطع 80 USB OCPP-80E نقاط البيع

### تخصيص

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	230mm / 260 MM ثانية، ق
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	خط، 512 نقطة / خط / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 / LAN + USB + المسلسل
القواطع الحياة:	تخفيضات 1million
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
مخزن الإدخال المؤقت:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80٪) تتكيف غير
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، والرطوبة (10-80٪) تتكيف غير
بيئة التخزين:	(-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الحرف:	ANK, 3.0 * 1.5 فونتا: MM / FontB: 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QR CODE
الشخصيات:	PC347 (البرتغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (قياسي أوروبا)، كاتاكانا)، PC863 (الشمال)، وأوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، شرق)، PC865 (الكندية الفرنسية)، PC852 (Latin2)، WPC1252، أوروبا، إيران PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251)

× × × ×

×

×

×

×

×

×

×

×

## **:الوثائق ذات الصلة**

تخصيص\*

دليل العناوين تكوين IP\*

كتب التعليمات\*

سائق لجميع نظام ويندوز\*

برنامج تشغيل لينكس\*

معلومات الطابعة أدوات ضبط\*

القرص المضغوط ملفات\*