OCPP-80F 80 :□□□□□mm 58 □□mm □USB □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

(M / N:OCPP-80F)

ميزة:

1.300mm / □ printinghigh □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
2.2048K □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□
3.Support 1D□ 2 □□□□D □□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ .4
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ .5
□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ - □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .6
7 □□□□ □□□□□.Movable□ 80 □□□MM□ 58MM □□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□ □□□.

معلمات الطابعة:

بند	المعلمات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
عرض الطباعة	72mm و
قرار	576 8) خط / نقطة 512 أو خط / نقطةdots / 203 ،مم dpi)
سرعة الطباعة	300MM / الثانية
السطح البيني	100)الإنترنت(IM)+ USB + COM.USB + COM
تباعد الأسطر	3.75mm(يمكن ضبط تباعد الأسطر من قبل القيادة)
خط رقم	48-فونتLines / FontB-64Lines / بسيط والتقليدية الصينية-24 خطوط
حرف	GB18030 مبسطة / خطوط الصينية التقليدية القياسية
حجم الحرف	حرف ANK□الخط A:1.5 × 3.0MM(12 × 24 نقطة)
	FontB: 1.1 × 2.1mm(9 × 17 3.0 × 3.0 :المبسطة / الصينية التقليدية)نقاطMM (24 × 24 نقطة)
مجموعة الأحرف الموسعة	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
الباركود	1D الباركود: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2D الباركود:رمز الاستجابة السريعة
طباعة الرسومات	يدعم نقطية تحميل وطباعة
قطع وظيفة	قطع نصف
اكتب	حراري
عرض	79.5 ± 0.5mm و
قطر الدائرة	≤80mm
طريقة تغذية	من السهل تغذية (تغذية Clameshell)
الأوامر	ESC / POS
محول الكهرباء	إدخال:AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ
	الناتج:DC 24V / 2.5A
الناتج درج النقدية	DC 24V / 1A
إدخال مؤقت	2048 بايت K
فلاش NV	256K بايت
وزن	1.2KG
بعد	186 * 145 * 135
العمل	80 ~ 10 :الرطوبة، 45 ~ 5 درجة مئوية :مؤقت٪
تخزين	90 ~ 10 :الرطوبة، 50 ~ 10 درجة مئوية :مؤقت٪ (Nodew)
طباعة الحياة رئيس	100KM (المطبوعة كثافة LE.12.5)
الحياة القاطع	1000،000times
سائق	الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية، لينكس، نظامي التشغيل Win2000، WIN2003، بندوز إكس بي، WIN7، لأنظمة التشغيل Win8، Win8.1