

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
حرف الطباعة	الخط؛ dots / الخط (الافتراضي)، 512 / 576dots ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايوان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x الشخصيات: الصينية المبسطة نقطة 24 ANK. الأحرف
الخط	ملم. 3.0 (H) * 1.5 (W) dots؛ 12 * 24 ملم 2.1 (H) * 1.1 (W) dots؛ 9 * 17 ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) dots؛ 24 * 24 التقليدية / المبسطة
نوع الباركود	رمز 128، CODE93 / CODE39 / ITF / CODABAR / JAN8 (EAN8) / JAN13 (EAN13) / UPC-E / UPC-A الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / MM ثانية عن واجهة واحدة، 300 / 250MM
السطح البيني	USB + LAN، بلوتوث، USB + واي فاي، LAN + المسلسل، USB + LAN، المسلسل، USB، USB
قيادة الطباعة	POS / الأوامر EPSON ESC متوافق مع
السائقين	/ وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل XP / نافذة Win9x الأنظمة الأساسية لالروبوت المتاحة SDK، ESPON لينكس، متوافق مع 1.1 win8.
طباعة العرض	و) mm (و) 72 عرض 79.5 ± 0.5mm
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	(قطع السيارات اختياري)
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	(مم) 145 * 145 * 190
وزن	1.60kg

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	مع قطع السيارات ، USB منفذ
	OCPP-88A-UR	المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL	مع قطع السيارات ، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL	المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W	مع قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL	مع لصناعة السيارات في القاطع ، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	دون قطع السيارات ، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-UL0	دون قطع السيارات ، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	المسلسل ميناء + لان، دون قطع السيارات + USB
	OCPP-88A-W0	دون قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	دون لصناعة السيارات في القاطع ، USB + LAN + بلوتوث