

هايت سرعة الحرارة إيصال الطابعة 80MM

(M / N: OCPP -80F)



خاصية:

1. السرعة ، وتحسين كفاءة الطباعة 300mm / s printinghigh
2. عازلة الإدخال السوبر ، لتجنب فقدان الفواتير 2048K
- 3.1 دعم 2D ، الباركود الطباعة 2D
4. دعم اتجاه العلامة السوداء وإعادة الطباعة
5. دعم وظيفة مراقبة الطباعة ، لتجنب فقدان الفواتير
6. ممتاز للماء ، ومكافحة النفط ، وتصميم هيكل المضادة للغبار
7. عرض مختلفة من ورقة لفة الطباعة 58MM ، تصميم يريك ، دعم 80 Maffable

معلومات الطابعة:

بند	المعلومات
طريقة الطباعة	خط حراري
عرض الطباعة	72mm و
القرار	576 (8 خط) / 512 نقطة / خط أو 203 dots / نقطة (م، dpi)
سرعة الطباعة	300MM / الثانية
جهة تعامل	100)USB + COM.USB + COM + الإنترنت(100)
تباعد الأسطر	3.75mm(يمكن ضبط تباعد الأسطر بالأمر)
رقم الخط	بسيطة وخطوط صينية -24 تقليدية / FontA-48Lines / FontB-64Lines خطوط
حرف	تبسيط / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار
حجم الحرف	(نقطة 12 × 24)MM الخط أ: 3.0 × 1.5 ANK شخصية نقطة(الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × 3.0 ملم 9 × 17 × 24) FontB: 1.1 × 2.1mm (نقطة 24)

مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العبرية / لاتفيا / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
الباركود	1 IDالباركود: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2 رمز الاستجابة السريعة: IDالباركود
طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
وطيفة القاطع	النصف الاخر
نوع	حراري
عرض	79.5 ± 0.5mm و
قطر الدائرة	≤80mm
طريقة تغذية	Clameshell) تغذية سهلة (تغذية
الأوامر	ESC / POS
محول كهرباء	إدخال: AC 110V / 220V , 50 ~ 60Hz
	إنتاج DC 24V / 2.5A
مخرج درج النقد	DC 24V / 1A
مخزن المدخلات	بايت 2048K
فلاش NV	كيلو بايت 256