القاطع إيثرنت استلام الطابعة نقاط AirPrint وتعمل بميزة OCPP-80G 80mm البيع للسيارات

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارية
سرعة الطباعة:	230mm / 260□ق MM / ق
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 خط / النقاط
تباعد الأسطر :	3.75mm(قابل للتعديل من قبل الأوامر)
أمر الطباعة:	متوافق مع الأمر ESC / POS
نوع واجهة:	المسلسل + USB + LAN / 36P 25 / المنفذ المتوازيIP مسلسل + USB / LAN
Cحياة □□□□:	1million تخفيضات
Print رئيس الحياة:	100 كم
مخزن الإدخال المؤقت :	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V،50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	□□□□ -□لا)(٪80~10) الرطوبة (45~0) درجة الحرارة)
بيئة العمل:	□□□□ -□لا (٪80-10) الرطوبة درجة مئوية، (45-0) درجة الحرارة
بيئة التخزين:	60~10-) درجة حرارة℃). Humidity (10~90٪)
حجم الحرف:	ANK،3.0 * 1.5 :فونتاMM / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (□□□□□□)
الشخصيات:	PC347(كاتاكانا،مستوى أوروبا)،PC850(متعدد اللغات)،PC860(البرتغالية)،PC863(الكندية الشمال)،أوروبا الغربية،اللغة اليونانية،اللغة العبرية،شرق)،PC865(الفرنسية أوروبا،إيران،WPC1252،PC866(2 # السيريلية)،PC852(Latin2)، PC858،IranII،العربية،اللاتفية،PT151(1251)
الخصائص البدنية:	1.25 :وزنKG. الارتفاع * العرض * طول) م□143 × 145 × 190 :حجم ظهور)

مستندات ذات صلة:

*مواصفة

*IP □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

*كتيب التعليمات

* سائق لجميع نظام ويندوز

*برنامج تشغيل لينكس

*معلمات الطابعة أدوات ضبط

*القرص المضغوط ملفات