

# القاطع إيثرنت استلام الطابعة نقاط AirPrint وتعمل بميزة OCPP-80G 80mm البيع للسيارات

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	ق / MM / 260 / 230mm
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
تباعد الأسطر:	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + LAN / USB + المسلسل
C حياة:	تخفيضات 1million
رئيس الحياة Print:	100 كم
مخزن الإدخال:	2048Kbytes
المؤقت:	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) لا-)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لا-)
بيئة التخزين:	Humidity (10~90٪). (C) درجة حرارة (10-60)
حجم الحرف:	ANK, 3.0 * 1.5 فونتا: MM / FontB: 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (البرتاغالية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، مستوى أوروبا، كاتاكانا) PC347 الكندية) (الشمال)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق) PC865، (الفرنسية) PC852(Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151(1251)
الشخصيات:	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143م (طول * العرض * الارتفاع) KG. وزن: 1.25
الخصائص البدنية:	

## مستندات ذات صلة:

[مواصفة\\*](#)

[IP](#)

[كتب التعليمات\\*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز\\*](#)

[برنامج تشغيل لينكس\\*](#)

[معلومات الطابعة أدوات ضبط\\*](#)

[القرص المضغوط ملفات\\*](#)