

والسيارات قطع استلام فاتورة الفندق السعر رخيما للطابعات OCPP-80G 80mm

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	230mm / 260 ق / MM
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 خط / النقاط
: تباعد الأسطر	3.75mm (قابل للتعديل من قبل الأوامر)
: أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
: نوع واجهة	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + LAN / USB + المسلسل
: حياة	1million تخفيضات
: رئيس الحياة Print	100 كم
: مخزن الإدخال	2048Kbytes
: المؤقت	
: فلاش NV	256Kbytes
: محول الطاقة	AC110V / 240V.50 ~ 60HZ
: مزود الطاقة	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) (لا-)
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) (لا-)
: بيئة التخزين	Humidity (10~90٪). °C درجة حرارة (-10~60)
: حجم الحرف	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونتنا: 3.0 * 1.5 ANK,
: الباركود	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 ()
: الشخصيات	PC347(الكاتاكانا)، PC860(البرتغالية)، PC863(الكندية)، PC865(الفرنسية)، PC866(السيريلية # 2)، PC852(Latin2)، PC858، IranII، العربية، PT151(1251)، اللاتفية، العربية، KG. ووزن: 1.25
: الخصائص البدنية	(حجم ظهور: 143 × 145 × 190 م طول * العرض * الارتفاع

مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطباعة أدوات ضبط*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)