

وايثرنت طابعة فاتورة مطعم طابعة طلب الشراء عبر الإنترنت OCPP-80G 80mm

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	ق / MM 260 / 230mm ق
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
: أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
: نوع واجهة	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN + المسلسل
: حياة C	1million تخفيضات
: رئيس الحياة Print	100 كم
: مخزن الإدخال	2048Kbytes
: المؤقت	
: فلاش NV	256Kbytes
: محول الطاقة	AC110V / 240V.50 ~ 60HZ
: مزود الطاقة	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
: بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) لا-)
: بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لا-)
: بيئة التخزين:	Humidity (10~90٪). (درجة حرارة (-10~60
: حجم الحرف:	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونتنا: 3.0 * 1.5 ANK,
: الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (
: الشخصيات:	PC347(الكندية)، PC863(البرتغالية)، PC860(متعدد اللغات)، PC850(مستوى أوروبا)، كاتاكانا)، PC347(الشمال)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق)، PC865(الفرنسية، PC852(Latin2)، (السيريلية # 2)، PC866، WPC1252، أوروبا، إيران، PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151(1251)،
: الخصائص البدنية:	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143م (طول * العرض * الارتفاع) KG. وزن: 1.25

مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات ضبط*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)