

Auto Cutter 3 Interface 80mm 繁體中文 說明書 POS (型號: OCPP -80G)

□□□□□●●

- [illegible]

5/5

طريقة الطباعة:	حراري مباشر
سرعة الطباعة:	230mm / 260، قMM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 الخط / النقاط
: تباعد الأسطر	3.75mm(قابل للتعديل عن طريق الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	Serial + USB + Lan / 36P 25 / المتوازي P serial + USB / LAN
ينطق حياة:	1 مليون تخفيضات
ركض الحياة P	100 كم
الرأس:	
: عازلة الإدخال	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج	DC 24V / 1A
النقدية:	
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪)(لان- تكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 ٪) لان- تكثف
بيئة التخزين:	60~10- درجة حرارة (°C). Humidity (10~90٪)
حجم الحرف:	ANK.FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ رمز الاستجابة السريعة) PDF417 (الخيارات)



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FCC





000000:00000000 pos 0
 00 80 000000 000000 0
 00000000 00000000 000000 0