

# المورد mmالصين الحرارية الإيصال الطابعة 80

## غ ocw-80 :الموديل



- :
1. سطح المكتب أو الحائطنوع الخيار-1.
  2. الطابعة dالباركود والرموز d2يدعم متعددة 1.
  3. إيثرنت الميناء ، فائقه السرعة العالية نقل البيانات m
  4. تخزين وذاكره المخزن المؤقت 2 م كبيره NV يدعم 256 كيلوبايت الشعار.
  5. يدعم العلامة السوداءالكشف والنظام تكبير وظيفة .
  6. يتوافق مع نظام التشغيل البصريتشغيل .
  7. يدعم حاله الطابعةرصد ومكافحه فقدان وظيفة النظام.

### البارامترات التقنية

طريقه الطابعة:	مباشر حراري
سرعه الطابعة:	م/ثانيه 260 مم/ثانيه 30mm
عرض اللفة:	79.5 ± 0.5 مم
طباعه قطر:	80 مم φ
ورقه سمك:	0.06-0.08 مم
عمود قدره:	نقاط/خط 512/lineنقطه 765
خط سرعه:	3.75 ملم قابل للتعديل بواسطة أوامر
طباعه أمر:	نقاط البيع/ESC متوافق مع الأمر
واجهه نوع:	المتوازية p المسلسل + الناقل التسلسلي العام + الشبكة المحليه/36 lan/التسلسلي + الناقل التسلسلي العام p المنفذ/25
قواطع حياه:	1 مليون تخفيض
طباعه رئيس الحياه:	100 كيلومتر
مخزن الإدخال المؤقت:	20mm كيلوبايت
فلاش nv:	256 كيلو بايت
محول الطاقة:	فولت 50 ~ 60 هرتز AC110V/240
إمدادات الطاقة:	24 عاصمه p/2.5 a
نقدي توريد الدرج:	24 عاصمه p/1a
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80) في المائة غير المكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية, الرطوبة (10-80%) غير المكثف
بيئة التخزين:	(درجة الحرارة (-10~60°C); الرطوبة (10~90) في المائة
طابع حجم:	انك [فوتتا]: 1.5 * 3.0 [م] / فونسل [م] 1.1 * 2.1 مم
شريطي:	E/JA-اتحاد الوطنيين الكونغوليين/اتحاد الوطنيين الكونغوليين الفرقة الخاصة/EAN8/CODE39 [جان] 8/EAN13 [الفرقة الخاصة] (خيار //pdms/الكود/الكود/الكود
أحرف:	PC860 متعدد [قياسي أوروبا] [كاتاكانا] PC347 شمال [غربي] PC865 [الكندية الفرنسية] PC863 [البرتغالية] PC866 [WPC1252] أوروبا [اليونانية] العبرية [شرقي أوروبا] إيران [Latin2] PC852 [السيريليه] # 2 [1251] PT151 [إيراني] [اللاتفية] العربية PC858
بدني خصائص:	وزن: 1.25 كغم ؛ حجم المظهر: 190 × 145 × 143 مم (طول * عرض * الارتفاع)