

1 **OCPP -80G** / 80 **MM POS** **OCPP -80G** (OCPP -80G)

OCPP -80G:

- 1.Desktop .
- 2.Supports 1 D 2 D.
- 3.100M .
- 4.Supports 256KB NV 2 M.
- 5.Supports OAA1.
- 6.Supports .

OCPP -80G:

طريقة الطباعة:	حراري مباشر
سرعة الطباعة:	ثانية / MM ق، 230mm / 260،
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / الخط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل عن طريق الأوامر)3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	Serial + USB + Lan / 36P 25 / IP serial + USB / LAN المنفذ المتوازي
ينطق حياةC:	1 مليون تخفيضات
ركض الحياةP:	100 كم
الرأس:	
: عازلة الإدخال	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج:	DC 24V / 1A
النقدية:	
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%) (لان- تكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 %) لان- تكثف
بيئة التخزين:	60~10-). Humidity (10~90%) درجة حرارة
حجم الحرف:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (الخيارات)

الشخصيات:

PC347(الكاتاكانا)، معيار أوروبا، PC850(متعدد اللغات)، PC860(البرتغالية)، PC863(الكندية الشمالية)، غرب أوروبا، الإغريقي، اللغة العبرية، شرق)، PC865(الفرنسية)، PC852(Latin2)، (السيريلية # 2)، PC866، WPC1252، أوروبا، إيران، PC858، IranII، العربية، PT151(1251)، اللاتفية،

الخصائص البدنية:

مظهر خارجي بحجم: 143 × 145 × 190مم (الطول * العرض * الارتفاع). KG وزن: 1.25

□□□□ □□□□□□:

ocom
All your side



www.ocominc.com

CE FC





www.ocominc.com

CE FC





