

# والحرارية طباعة لفة ورق mm حقت الصين السيارات قطع 80

(M / N: OCPP-80G)

## ميزة

- 1.Desktop أو نوع الحائط للخيار.
- 2.Supports 1 طباعة الرموز QR متعددة و D فتحة الباركود
- 3.100M منفذ إيثرنت، فائقة لنقل البيانات بسرعة عالية.
- 4.Supports 256KB NV و 2M تخزين مؤقت كبيرة.
- 5.Supports كشف علامة سوداء والنظام تذكير وظيفة،
- 6.supports OPOS. متوافق مع سائق وطباعة رصد الوضع ومكافحة فقدان وظيفة النظام.
- 260 ثانية سرعة الطباعة / 7.3MM واجهة

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارية
سرعة الطباعة:	230mm / 260، ق / MM
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 النقاط / خط
: تباعد الأسطر	3.75mm (قابل للتعديل من قبل الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN + المسلسل
ينطق حياة:	1million تخفيضات
Print رئيس الحياة:	100 كم
مخزن الإدخال:	2048Kbytes
المؤقت:	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) (لان- تكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لان- تكثف
بيئة التخزين:	Humidity (10~90٪). °C درجة حرارة (10-60)
حجم الحرف:	MM / FontB: 1.1 * 2.1mm فونتنا: 1.5 * 3.0 ANK
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) / PDF417 / رمز الاستجابة السريعة / CODE128 / CODE93
الشخصيات:	PC347(الكندية)، PC860(البرتغالية)، PC866(متعدد اللغات)، PC850(مستوى أوروبا)، كاتاكانا)، PC863(الشمالي)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق)، PC865(الفرنسية)، PC852(Latin2)، PC866(2 # السيريلية)، PC852(السريلية)، WPC1252، أوروبا، إيران، PC858، IranII، العربية، PT151(1251)، اللاتينية، العربية،
الخصائص البدنية:	1.25 (حجم ظهور: 143 × 145 × 190م * العرض * الارتفاع * الوزن: KG)