

وبلوتوث استلام الطابعة الحرارية mmحقت الصين رخيصة 80 (M / N: OCPP-80G)

طريقة الطابعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطابعة:	230mm / 260 ق MM / ق
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 النقاط / خط
: تباعد الأسطر	3.75mm(قابل للتعديل من قبل الأوامر)
أمر الطابعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	مسلسل IPالمنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN / المسلسل
حياة C:	1million تخفيضات
رئيس الحياة Print:	100 كم
مخزن الإدخال:	2048Kbytes
المؤقت:	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80%)
بيئة التخزين:	Humidity (10~90%). (°C درجة حرارة -10~60
حجم الحرف:	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونت: 1.5 * 3.0 ANK
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (البرتغالية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، مستوى أوروبا، كاتاكانا) PC347 (الشمال)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق) PC865، (الفرنسية) PC852(Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151(1251)
الشخصيات:	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143م (طول * العرض * الارتفاع) KG. وزن: 1.25
الخصائص البدنية:	